



54 3376 1586
Informatica

Linha INTEL CORP i3

É a linha de computadores BD INFORMÁTICA pronta para instalação do Sistema Operacional.

Para opções de expansão, consulte as possibilidades abaixo.

PN CS17BS57AL15AC

EAN 7898585810663

NCM 8471.50.10

COMPOSIÇÃO:

- Processador Intel Core i3 12100F 3.3GHz (4.3GHz Turbo), 12ª Geração, 4-Cores 8-Threads, LGA 1700, Com Cooler, BX8071512100F
- Fonte Brx, Atx 550w, Automatica Pfc - B-sa550w
- Gabinete BD INFORMÁTICA + Gravador de DVD Faster BL-0224
- Acompanha teclado e mouse BD INFORMÁTICA

Memória

Suporta módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz 2 x DDR4 DIMM suporta até 64 GB de memória do sistema (Até 32 GB de memória por módulo) - Crucial, 8GB, 3200MHz, DDR4. INSTALADA

Gráficos Internos

Processador de Gráficos Integrado - Suporte a Intel® HD Graphics:

1 x Porta D-Sub, suporta resolução máxima de 1920x1200@60 Hz

1 x Porta DVI-D, suporta resolução máxima de 1920x1200@60 Hz

1 x Porta DisplayPort, suporta resolução máxima de 4096x2304@60 Hz

1 x Porta HDMI, suporta resolução máxima de 4096x2160@60 Hz

Placa De Vídeo Nvidia Geforce Gt 210 1gb Wpc Gt210-1g-16sp HDMI, Dvi E

Vga INSTALADA

ÁUDIO

Realtekáudio CODEC, 2/4/5.1/7.1-channel

LAN

Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)

Slots de Expansão

1 x PCI Express x16 slot, operando em x16

1 x PCI Express x1 slot

Interface de Armazenamento

1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 PCIe 3.0 x4/x2 com suporte a SSD)

4 x conectores SATA 6Gb/s

SSD Adata SU650, 240GB, Sata III, Leitura 520MB/s e Gravação 450MB/s, ASU650SS-240GT-R INSTALADO

USB

4 x portas USB 3.2 Gen 1 (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)

(2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno)

4 x portas USB 2.0/1.1 no painel traseiro

Chipset + Hub USB 2.0

4 x portas USB 2.0/1.1 disponível através dos conectores USB internos

Conectores Internos

1 x conector principal de energia 24-pin ATX

1 x conector de energia 8-pin ATX 12V

1 x conector M.2 Socket 3



- 4 x conectores SATA 6Gb/s
- 1 x conector CPU fan
- 2 x conector system fans
- 1 x conector para fitas de LED RGB
- 1 x conector painel frontal
- 1 x conector de áudio do painel frontal
- 1 x conector USB 3.2 Gen 1
- 2 x conector USB 2.0/1.1
- 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) (para o módulo GC- TPM2.0 SPI / GC- TPM2.0 SPI 2.0 apenas)
- 1 x conector para porta serial
- 1 x Clear CMOS

Conectores Painel Traseiro

- 1 x porta PS/2 mouse
- 1 x porta PS/2 teclado
- 1 x porta D-Sub
- 1 x porta DVI-D
- 1 x porta DisplayPort
- 1 x porta HDMI 2.0
- 2 x porta USB 3.2 Gen 1
- 4 x porta USB 2.0/1.1
- 1 x porta RJ-45
- 3 x conectores de áudio

Monitor 21,5" Led Bm22d3hvw Bluecase - 75 Hz / Full Hd / Hdmi / Vga / Vesa / Preto

WINDOWS 11 PRO